

Firma:
Bereich:

Betriebsanweisung
gemäß GefStoffV

Rev.: 00
Stand: 08/2021
Freigabe: IR

Gefahrstoffbezeichnung: Hygienetücher Lemon Fresh AF

Produkt: Flächendesinfektionsmittel, alkoholisch getränkte Tücher
Form: flüssig
Farbe: verschiedene
Geruch: nach Alkohol odoriert

Gefahren für Mensch und Umwelt



H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Dämpfe können zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.
Wirkt entfettend auf die Haut, kann zu spröder, rissiger Haut führen.
Kann die Atemwege reizen. Nach Inhalation: Benommenheit.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen.
P280 Schutzhandschuhe (Chemikalienschutz)/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Augen-/Hautkontakt vermeiden. Hand- und Hautschutzplan beachten. Bei Verwendung nicht essen und trinken.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nur in geeigneten Behältern und aufrecht lagern, dicht verschlossen halten, bei einer Temperatur von 5 - 25 °C. Vor Sonnenbestrahlung schützen, von Nahrungs-/Futtermitteln, Getränken fernhalten.
Unverträgliche Materialien: Oxidationsmittel.

Erste Hilfe / Notfall



 **Notrufnummer: 112**

 **Ersthelfer rufen**

Bei Verschlucken: Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Augenkontakt: P305+P351+P338 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt: Haut mit Wasser abwaschen. Getränkte Kleidung wechseln.

Bei Einatmen: Für Frischluft sorgen.



Geeignete Löschmittel: Sprühwasser, alkoholbeständiger Schaum, Feuerlöschpulver, Kohlendioxid (CO₂)

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl

Arbeitsunfälle dem Vorgesetzten melden und ordnungsgemäß dokumentieren.

Sachgerechte Entsorgung



Verschüttete Mengen aufnehmen. Rutschgefahr durch verschüttetes Produkt.
Absorbierende Stoffe: Z.B. Sand, Kieselgur, Säure-/Universalbindemittel, Sägemehl.

Wassergefährdungsklasse (WGK) 2. Eindringen in die Kanalisation, in Oberflächen-/Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Washwasser zurückhalten und entsorgen.

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Produkt und Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.