

Firma:  
Bereich:

**Betriebsanweisung**  
gemäß GefStoffV

Rev.: 00  
Stand: 08/2021  
Freigabe: IR

**Gefahrstoffbezeichnung: Quick & Clean S-Wipes**

Produkt: Flächendesinfektionsmittel, alkoholisch getränkte Tücher  
Form: fest (Tuch)  
Farbe: verschiedene  
Geruch: nach Alkohol odoriert

**Gefahren für Mensch und Umwelt**



H228 Entzündbarer Feststoff.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
Dämpfe können zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.  
Wirkt entfettend auf die Haut, kann zu spröder, rissiger Haut führen.  
Kann die Atemwege reizen. Nach Inhalation: Benommenheit.

**Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**



P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, Flammen und anderen Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.  
Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen.  
P280 Schutzhandschuhe (Chemikalienschutz)/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
Augen-/Hautkontakt vermeiden. Hand- und Hautschutzplan beachten. Bei Verwendung nicht essen und trinken.  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
An einem gut belüfteten Ort, kühl, für Kinder unzugänglich aufbewahren. Aufrecht lagern, dicht verschlossen halten, bei einer Temperatur von 5 - 25 °C.  
Vor Sonnenbestrahlung schützen, von Nahrungs-/Futtermitteln, Getränken fernhalten.  
Unverträgliche Materialien: Oxidationsmittel.

**Erste Hilfe / Notfall**



 **Notrufnummer: 112**

 **Ersthelfer rufen**



**Bei Augenkontakt:** P305+P351+P338 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Bei Hautkontakt:** Haut mit Wasser abwaschen. Getränkte Kleidung wechseln.

**Bei Einatmen:** Für Frischluft sorgen.



**Geeignete Löschmittel:** Sprühwasser, alkoholbeständiger Schaum, Feuerlöschpulver

**Ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl

Arbeitsunfälle dem Vorgesetzten melden und ordnungsgemäß dokumentieren.

**Sachgerechte Entsorgung**

Wassergefährdungsklasse (WGK) 2. Eindringen in die Kanalisation oder Gewässer verhindern.

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Produkt und Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.