

Firma:
Bereich:

Betriebsanweisung
gemäß GefStoffV

Rev.: 00
Stand: 08/2021
Freigabe: IR

Gefahrstoffbezeichnung: PLIWA Derm

Produkt: Haut-/Händedesinfektionsmittel, wässrige Lösung
Form: Flüssigkeit
Farbe: Klar - Farblos
Geruch: Charakteristisch

Gefahren für Mensch und Umwelt



H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Dämpfe können zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.



P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen.
P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.



Bei Verwendung nicht essen und trinken. Hand- und Hautschutzplan beachten.



Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nur in geeigneten Behältern und aufrecht lagern, dicht verschlossen halten, bei einer Temperatur von 5 - 25 °C. Vor Sonnenbestrahlung schützen, von Nahrungs-/Futtermitteln, Getränken fernhalten.
Unverträgliche Materialien: Säuren, Oxidationsmittel.

Erste Hilfe / Notfall



Notrufnummer: 112

Ersthelfer rufen

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.



Bei Verschlucken: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Augenkontakt: P305+P351+P338 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt: Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. Getränkte Kleidung wechseln.

Bei Einatmen: P304+P340 An frische Luft bringen, für ungehinderte Atmung sorgen.



Geeignete Löschmittel: Sprühwasser, alkoholbeständiger Schaum, Feuerlöschpulver, Kohlendioxid (CO₂)

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl

Arbeitsunfälle dem Vorgesetzten melden und ordnungsgemäß dokumentieren.

Sachgerechte Entsorgung



Verschüttete Mengen aufnehmen. Rutschgefahr durch verschüttetes Produkt.

Wassergefährdungsklasse (WGK) 1.

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Produkt und Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.